

Gezogene Mahl- und Mischanlage
Trailed Mix- and Millgroup

Mischbehälter
Mixing Tank

Mühle
Mill

Leistung
Output

Gebälseleistung
Blower output

Filter
Filter

Gesamtlänge / -breite / -höhe
Length / Width / Height

Gesamtleergewicht
Basic weight

Achslast
Axle load

Rädergröße
Tyres

Druckluftbremsanlage
Pressure-air brake

Leistungsbedarf
Power requirement

GMA-3500 / GMA-4500

3500 kg / 4500 kg Inhalt mit Hyd-
raulikmotorantrieb, auf 4 Wiegestäbe
stehend mit Mischcomputer für 99
verschiedene Mischungen

Ø 800mm, Breite 380mm
mit 72 Widiaschlägern

10 t / h bei 150 PS

25m³ / min

12 Filter-System mit
Druckluftreinigung

5100mm/2400mm/3200mm/3750mm

4200 kg/4600kg

10500 kg bei 40 km/h

435/50 R19.5

für 40 km/h - Ausführung

74 kW / 100 PS

GMA-3500 / GMA-4500

3500/4500 kg capacity with hydrau-
lic-motor-drive, standing on 4 weigh
beams with computer for 99 different
mixtures

Ø 800mm, Width 380mm with 72
Widia-coated hammers

10 t / at 150 PS

25m³ / min

12 cartridges-system with com-
pressed air-cleaning

5100mm/2400mm/3200mm/3750mm

4200 kg/4600kg

10500 kg at 40 km/h

435/50 R19.5

for 40 km/h layout

75 kW / 100 PS



GMA-3500

GMA-4500

Ihr Händler Your dealer:

Wiko-Tec GmbH · Kleikamp 16
48351 Everswinkel-Alverskirchen
TELEFON: 02582 / 66811-10
FAX: 02582 / 66811-14
www.Wiko-Tec.de · info@wiko-tec.de

WIKO-TEC

Der Partner für Landwirtschaft und Industrie

WESTHOLT

Gezogene Mahl- und Mischanlagen GMA-3500 und GMA-4500

Trailed Mix- and Millgroup GMA-3500 und GMA-4500



Flüssigkomponentenbehälter
Container for liquid components



Rückschlagventile zur Sicherung des Gebläses
Nonreturnvalve for blower protection



Filtersystem mit 12 Patronen. Reinigung erfolgt über peunmatische Ventile
Filtersystem with 12 cartridges. Cleaning through pneumatic valves



Hammerwerk mit 72 Widia- bestückten Schlägern mit Siebrahmen für Drahtsiebe in 10 verschiedenen Größen 380 mm breit / Ø 800 mm
Hammer mill with 72 Widia coated hammers. With sieve frame for sieves in 10 different sizes



Feststoffkomponentenbehälter aus VA für Sackware
Container for solid components (stainless steel)



Zusatzausstattung
Supplementary equipment
Pneumatikzylinder für Saug-Druck-Umstellung
Pneumatic cylinder for one hand operation system



Zusatzausstattung
Supplementary equipment
Ausblasarm hydraulisch betätigt
Blow-out extension arm



Hauptantrieb über 8 Keilriemen für Schlepper mit 1000er Zapfwelle
Main drive through 8 belts for pto-shaft with 1000 rpm

Mischcomputer für 99 verschiedene Mischungen mit jeweils 99 Komponenten
Computer for 99 different mixtures per 99 components



Magnet im Ansaugtrakt zur Abscheidung von Metallpartikeln
Magnet in intake-pipe to separate metal parts